

Decorative  
surface finishes  
for exterior  
applications



## PRODUKTINFORMATION

<b>PRODUKT</b>	<b>RENOLIT EXOFOL Professional Masking Tape</b>
<b>Artikelnummer</b>	Z0005.0017.00001 – <b>RENOLIT EXOFOL Professional Masking Tape</b>
<b>Anwendungsbereich</b>	Auf <b>RENOLIT EXOFOL</b> Folien abgestimmtes UV-Hochleistungs-Kreppband für Anstrich-, Maler- und leichte Putzarbeiten. Für den Außen- und Innenbereich geeignet. Nur für den industriellen Gebrauch.
<b>Technische Daten</b>	Trägermaterial : glatter Spezialpapierträger, feuchtigkeitsunempfindlich Klebmasse : Acrylat, UV-stabil Dicke : 170 µm Reißkraft : 33 N/cm Reißdehnung : 5 % Temperaturbeständigkeit : bis +70 °C
<b>Eigenschaften</b>	UV- und witterungsbeständig Präzises Abkleben. Saubere, gerade Farb- und Lackkanten Leichtes Abreißen von Hand möglich Mehrfachbeschichtungen in einem Abklebevorgang möglich Rückstandsfreies und leichtes Entfernen Keine Migration der Klebmasse in den Folienoberflächen Eignung für alle gängigen Farb-, Lack- und Lasursysteme Nach max. 3 Monaten entfernen
<b>Sonstiges</b>	Blaue Farbe 50 lfm Rollenlänge



### RENOLIT EXOFOL Professional Masking Tape

Auf **RENOLIT EXOFOL** Folien abgestimmtes UV-Hochleistungs-Kreppband.  
*High quality UV masking tape for RENOLIT EXOFOL laminated surfaces.*

RENOLIT SE | Horchheimer Str. 50 | 67547 Worms | Germany  
Phone: +49.6241.34031-13 | Fax: +49.6241.34031-60  
folienservice@renolit.com | www.renolit.com/exteriorsolutions

Schützt das Profil bei Maler- oder Putzarbeiten. *Protects profiles during painting and plastering* | Für den Außen- und Innenbereich geeignet. *Suitable for both exterior and interior use* | Nach max. 3 Monaten entfernen. *Remove within 3 months* | Hohe mechanische Belastbarkeit durch Sonderdicke. *Special tape thickness provides excellent mechanical strength* | Migrations- und rückstandsfrei entfernbar. *Removable without migration or residues* | Nur für den industriellen Gebrauch. *For industrial use only.*

- |                              |                      |                       |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ① Film de Masquage UV        | ⑩ UV-afplakband      | ⑲ маскировочная лента |
| ② Nastro per Mascheratura UV | ⑪ UV-afriekningstape | ⑳ Tasma maskujica UV  |
| ③ Cinta de enmascarar UV     | ⑫ UV-Maskeringsteip  | ㉑ Клейці папка UV     |
| ④ Fita de mascara UV         | ⑬ UV-Maalariinteppi  | ㉒ UV maskeleme bandi  |

Made in Germany | 30 mm x 50 m | Art.-Nr. *Part No.* Z0005.0017.00001

Stand 10/2020

Market Unit Exterior Solutions  
exteriorsolutions@renolit.com  
www.renolit.com/exteriorsolutions  
www.renolit.com

RENOLIT SE  
Horchheimer Str. 50  
67547 Worms | Germany  
Phone: +49.6241.303.1040  
Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT Cramlington Limited  
Station Road  
Cramlington  
Northumberland, NE23 8AQ | United Kingdom  
Phone: +44.1670.718222  
Fax: +44.1670.590096





## ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATION

<b>Anwendungshinweise</b>	<p>Der zu bearbeitende Untergrund (Folie) muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Es wird vor dem Abkleben eine sachgemäße Reinigung mit Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel (Seife oder Haushaltspulver in unkonzentrierter Form) sowie einer weichen Bürste oder einem weichen Schwamm empfohlen. Aggressive oder in der Zusammensetzung unbekannte lösungsmittelhaltige Reiniger dürfen nicht verwendet werden. Der Einsatz lösungsmittelhaltiger Reiniger führt durch die Einwirkung der darin enthaltenen Lösungsmittel zu einer – möglicherweise auf den ersten Blick nicht erkennbaren – Beschädigung der Oberfläche. Dies gilt ebenfalls für Spiritus (Ethanol) in reiner Form.</p> <p>Vor Gebrauch des <b>RENOLIT EXOFOL Professional Masking Tape</b>, Funktion an unauffälliger Stelle prüfen.</p> <p>Das <b>RENOLIT EXOFOL Professional Masking Tape</b> entfaltet seine volle Klebekraft erst nach festem Andrücken.</p> <p>Bei der Entfernung (gleichmäßig und in einem Winkel von 30 bis 45 Grad abziehen) keine spitzen Gegenstände verwenden.</p> <p>Bei längeren Arbeiten über 3 Monate hinaus, wird empfohlen, das alte Oberflächenschutzband zu entfernen, den Untergrund zu reinigen (wie oben beschrieben) und neues Kreppband anzubringen.</p> <p>Für Schäden, die durch zu hohe Baufeuchte auftreten, wird keine Gewährleistung übernommen.</p>
<b>Lagerung</b>	<p>Bei Raumtemperatur und trockener Lagerung ist das <b>RENOLIT EXOFOL Professional Masking Tape</b> 12 Monate gebrauchsfähig. Vor intensiver Sonneneinstrahlung und Frost schützen.</p>
<b>Chemikalienbeständigkeit</b>	<p>Verträglichkeitstests sind immer erforderlich. Es ist zu beachten, dass die chemische Beständigkeit auch von Temperatur, Einwirkdauer, Konzentration und Aggregatzustand der Chemikalie abhängig ist.</p>
<b>Reinigung</b>	<p>Es wird nach dem Entfernen des Kreppbandes eine sachgemäße Reinigung empfohlen, wie oben angegeben.</p>

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte **RENOLIT**, Folienservice: [folienservice@renolit.com](mailto:folienservice@renolit.com) . Tel. : +49.6241.94031-13

Dieses technische Informationsblatt entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll unverbindlich informieren. Die enthaltenen Angaben entbinden den Verarbeiter unserer Produkte nicht von eigenen Überprüfungen und Tests, die die Übereinstimmung mit den entsprechenden nationalen Richtlinien für den jeweiligen Verwendungszweck sicherstellen müssen. Insbesondere ist es Sache des Abnehmers, zu prüfen, ob das erworbene Produkt für seinen Anwendungszweck geeignet ist.

**Der Empfänger dieser Information ist nicht berechtigt, ohne schriftliche Zustimmung von RENOLIT, den Inhalt oder Teile davon an Dritte weiterzugeben oder bekanntzumachen.**

Stand 10/2020